



Gaashekwerken

Gaashekwerken



Gaashekwerken



Chain Line B



Chain Line R



Chain Line S

De afscherming van uw terrein is ons terrein

U wilt uw terrein afschermen om onbevoegden te weren. Maar ook om uw bezoekers een gevoel van veiligheid te geven. De gaashekwerken van Hoots zijn daarvoor uitermate geschikt. De hoge kwaliteit, de krachtige uitstraling, de lange levensduur en de gunstige prijsstelling zorgen ervoor dat met deze gaashekwerken nagenoeg ieder terrein van een uitstekende basisbeveiliging kan worden voorzien.

Compleet

Hoots Hekwerk levert een compleet assortiment aan gaashekwerken. Afhankelijk van de situatie wordt advies uitgebracht wat de beste oplossing is om uw terrein adequaat af te schermen. Door een gunstige prijsstelling, uitstraling en duurzaamheid te combineren wordt de juiste oplossing aangeboden.

Kwaliteit

Hoots Hekwerk levert kwaliteit gaashekwerken. De staanders en bovenliggers worden standaard verzinkt NEN-EN-ISO 1461 en polyester gecoat NEN 5254. Gaas, spandraad, puntdraad en binddraad worden uitsluitend van topmerken geleverd. Het resultaat mag er dan ook zijn. Een fraai en solide gaashekwerk.

Afschrikken

Om overklammers het lastig te maken en af te schrikken kan gebruik gemaakt worden van puntdraadhouders. De puntdraadhouders worden aan de staanders gekoppeld. In de puntdraadhouders wordt puntdraad (prikkelraad) geplaatst. Afhankelijk van het type gaashekwerk worden

rechte of schuine puntdraadhouders toegepast. Indien gewenst kan de afschrikdimensie versterkt worden door het toepassen van een gaashekwerkdetectiesysteem. Hierbij worden overklimmen en knippen in gaas gedetecteerd.



Gaashekwerken

Technische specificaties

TYPE SPECIFICATIES

Type	Gaashoogte	Totale hoogte inclusief punt-draadhouders	Aantal puntdraden	Aantal spandraden	Staander Ø 60,3	Lengte staander	Staaners h.o.h.	Bovenbuis Ø 41,5	Schetsplaat	Betonnenvoet	Volbad verzinkt (NEN-EN-ISO 1461)	Poederoorten (NEN 5254)*
CHAIN LINE B - GAASHEKWERK ZONDER PUNTDRADEN												
CLB10	1000	1000		2	✓	1850	3000	✓	•	•	✓	•
CLB12	1250	1250		2	✓	2050	3000	✓	•	•	✓	•
CLB15	1500	1500		2	✓	2300	3000	✓	•	•	✓	•
CLB18	1800	1800		2	✓	2500	3000	✓	•	•	✓	•
CLB20	2000	2000		2	✓	2800	3000	✓	•	•	✓	•
CHAIN LINE R - GAASHEKWERK MET RECHTE PUNTDRAADHOUDERS												
CLR10	1000	1368	2	2	✓	1850	3000	✓	•	•	✓	•
CLR12	1250	1618	2	2	✓	2050	3000	✓	•	•	✓	•
CLR15	1500	2012	3	2	✓	2300	3000	✓	•	•	✓	•
CLR18	1800	2312	3	2	✓	2500	3000	✓	•	•	✓	•
CLR20	2000	2512	3	2	✓	2800	3000	✓	•	•	✓	•
CHAIN LINE S - GAASHEKWERK MET SCHUINE PUNTDRAADHOUDERS												
CLS10	1000	1380	3	2	✓	1850	3000	✓	•	•	✓	•
CLS12	1250	1630	3	2	✓	2050	3000	✓	•	•	✓	•
CLS15	1500	1880	3	2	✓	2300	3000	✓	•	•	✓	•
CLS18	1800	2180	3	2	✓	2500	3000	✓	•	•	✓	•
CLS20	2000	2380	3	2	✓	2800	3000	✓	•	•	✓	•

✓ Standaard

• Optioneel

alle maten zijn in mm.

OVERIGE SPECIFICATIES

Gaas

Geplastificeerd harmonicagaas. Standaard maaswijdte 50 mm. Draaddikte: 3,0 mm. Kleur: donkergroen (RAL 6009), grijs (RAL 7030) of zwart (RAL 9005). Andere maaswijdtes, draaddiktes en kleuren zijn mogelijk.

Spandraad

Geplastificeerd staaldraad. Draaddikte: 3,75 mm. Kleur: donkergroen (RAL 6009), grijs (RAL 7030) of zwart (RAL 9005).

Puntdraad

Geplastificeerd staaldraad, dubbel gedraaid. Kleur: donkergroen (RAL 6009), grijs (RAL 7030) of zwart (RAL 9005).



Postbus 37166
1030 AD AMSTERDAM
telefoon 020-6315673
www.hootshekwerk.nl